




Mordazas 5G

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA MÁQUINAS DE 5 EJES - ADVANCED TECHNOLOGY FOR 5 AXIS MACHINE



BRING YOUR MACHINING TO NEW PEAKS



ELEVA TU MECANIZADO AL MÁXIMO NIVEL



Gracias a su versatilidad y estabilidad, la mordaza de sujeción 5G garantiza una alta precisión y repetibilidad en el amarre. Los soportes de anclaje permiten fijar ambos apoyos de las mordazas, rigidizando la estructura y minimizando la flexión que normalmente se produce al realizar el amarre a mayor altura, una vez establecida la apertura deseada. Además, gracias al sistema de husillo, que trabaja muy próximo a la superficie de sujeción, ha sido posible incrementar de forma significativa la altura de amarre de la pieza sin reducir la fuerza de sujeción. Si lo quieres un poco más comercial o, por el contrario, aún más técnico, lo ajusto sin problema.

Thanks to its versatility and stability, the 5G vise can ensure high precision and repeatability of clamping. Anchoring brackets can be used to fix both jaw supports in place, stiffening the structure and minimising the deflection that normally occurs when clamping at a higher height, once the desired opening has been established. Furthermore, thanks to the screw system, which works in close proximity to the clamping surface, we have been able to significantly increase the height of the workpiece clamping without reducing the clamping force.

Móvil - Movable Fija - Fixed



SISTEMA DE HUSILLO DE ALTO RENDIMIENTO - HIGH SCREW SYSTEM

El conjunto del husillo, situado cerca de la zona de sujeción, optimiza las fuerzas de amarre generadas y reduce la flexión, creando las condiciones necesarias para una sujeción estable, precisa y repetible. The screw assembly positioned close to the clamping area optimizes the clamping forces generated and reduces deflection, creating the conditions for a stable, precise, and repeatable hold.

DE MÓVIL A FIJO - FROM MOBILE TO FIXED

Las pinzas de sujeción de la mordaza convierten las dos unidades móviles en soportes fijos, reforzando la estructura y minimizando la flexión durante el amarre. The vise holding clamps transform the two mobile slides into fixed supports, in order to strengthen the structure and minimize flexion during the clamping.

CREA TU MORDAZA - CREATE YOUR VISE

Elige entre cuatro longitudes de base y dos alturas de soporte de mordaza para crear la combinación ideal según el recorrido de tu máquina y el tamaño de la pieza. La base de acero templado de alta rigidez es compatible con todos los sistemas de punto cero y de cambio rápido. Choose from four base lengths and two jaw support heights to create the ideal combination for your machine's travel and workpiece size. The high-rigidity hardened steel base is compatible with all zero-point and quick-change systems.

The jaws are mounted manually without tools, quickly and precisely, thanks to springs and a dovetail lock. The wide range of available jaws allows quick optimization of the workpiece grip.

MORDAZAS DE CAMBIO RÁPIDO - LIFT THE WORKPIECE

Las mordazas se montan manualmente, sin herramientas, de forma rápida y precisa, gracias al sistema de muelles y bloqueo de cola de milano. La amplia gama de mordazas disponibles permite optimizar rápidamente la sujeción de la pieza. The jaws are mounted manually without tools, quickly and precisely, thanks to springs and a dovetail lock. The wide range of available jaws allows quick optimization of the workpiece grip.

The wide range of available jaws allows quick optimization of the workpiece grip.

PLACAS DE SUJECIÓN SUPERIOR TEMPLADAS - HARDENED TOP JAW INSERTS

Placas templadas e intercambiables, diseñadas para maximizar el agarre en distintos materiales. Hardened, interchangeable inserts shaped to maximize grip on various materials.

Dimensiones Jaw Size	A Min / Max	A1 Min / Max	A2 Min / Max	B	C	D	H	H1	Ref.	€
125 x 105	104 - 234	24 - 154	10 - 140	6	130	330	105	135	5G-125-330	3.500
125 x 105	204 - 334	124 - 254	110 - 240	6	130	430	105	135	5G-125-430	3.600
125 x 105	274 - 404	194 - 324	180 - 310	6	130	500	105	135	5G-125-500	3.700
125 x 150	204 - 334	124 - 254	110 - 240	6	130	430	150	185	5G-125H-430	3.900
125 x 150	274 - 404	194 - 324	180 - 310	6	130	500	150	185	5G-125H-500	4.000
125 x 150	404 - 534	324 - 454	310 - 440	6	130	630	150	185	5G-125H-630	4.200

B Carrera de sujeción Clamping Stroke	6 mm
C Recorrido de aproximación Closing Stroke	130 mm
Par máximo Max Torque	200 Nm

Máxima fuerza de sujeción Max Clamping Force	40 kN
Par recomendado Recommended Torque	120 Nm
Fuerza recomendada Recommended Force	26,5 kN

